



Sindheim

Network Marketing



Technische Merkmale - GFK Schichtkörperverkleidungen

Glasfaserverstärkter GFK, Oberfläche aus natürlichem Steinpulver, durchschnittliche Materialstärke 3 bis 6 mm

Tadelloser optischer Eindruck auf Grund der genauen Steinabdrücke und Farbvielfalt

Zuschneiden möglich mit herkömmlichen Werkzeugen, Stich- oder Kreissäge, Flex

Gewicht je nach Muster ca. 6 bis 7 kg/qm, ungefähr 35 kg pro 4,2 qm grosser Platte

Standardgröße ca. 3,28x1,30m (ca. 4,2 qm)

Die Größe der Platten kann bis zu 2% variieren

Härte wie bei Schichtstoffen, dennoch flexibel (Gewölbedecken)

Brandschutzklasse M3

Korrosionsunempfindlich

Weitgehend temperaturunempfindlich

Diffusionsdicht und damit nicht atmungsaktiv

UV-Strahlen-resistent

Do-it-yourself-Montage möglich

Rückbaufähig, da gedübelt und geschraubt wird überstreichbar wie eine normale Steinwand

Wenig Fugen zu verspachtel auf Grund der Größe der Platte

Schallschutz auf Grund der unebenen Oberfläche

Isolierende Eigenschaft je nach Montage Art

Sindheim

Schillinghofstr. 65
5023 Salzburg
Tel: +43-(0)664-380 21 76
email: office@sindheim.at
www.sindheim.at